# **BEMS 4000**







In Europa werden zukünftig Kraftfahrzeuge (Light-duty vehicles) bezüglich der Bremsemissionen im WLTP-Zyklus geprüft. Grundlage hierfür ist die Richtlinie ECE/TRANS/WP.29/GRPE, kurz UN GTR. Die Partikelgrößen in Bremsemissionen liegen im Nanopartikelbereich bis zu ungefähr  $10~\mu m$  in Konzentrationen bis zu  $2 \times 10^6$  Partikel/cm³.

Geprüft werden die Emissionen in diesem Größenbereich daher auf TPN (Total Particle Number, fest und volatil) sowie SPN (Solid Particle Number, nur feste Partikel, in Partikel/cm³). Auch die  $PM_{2,5}$  und  $PM_{10}$  Werte (in  $\mu g/m^3$ ) werden betrachtet.

Die Prüfung für  $PM_{2,5}$  und  $PM_{10}$  (in  $\mu g/m^3$ ) erfolgt nach UN GTR rein gravimetrisch, d.h. es gibt einen Emissionswert für  $PM_{2,5}$  und einen für  $PM_{10}$  über den gesamten Testzyklus.

Mit dem BEMS 4000 werden während des Bremszyklus mittels Streulichtmessung  $PM_1$ ,  $PM_{2,5}$  und  $PM_{10}$  sowie die Partikelgrößenverteilung zeitlich aufgelöst erfasst.

Der Vertrieb dieses Gerätes läuft über unseren Partner Link.<sup>1</sup>

## **FUNKTIONSPRINZIP**

## **MESSUNG VON BREMSEMISSIONEN**

Das BEMS 4000 verwendet die anerkannte Messtechnik der optischen Lichtstreuung nach ISO 21501-1 am Einzelpartikel und ist mit einer LED-Lichtquelle hoher Lichtintensität, hoher Lichtstabilität und langer Lebensdauer ausgestattet.

Die Kalibrierung des Geräts kann mithilfe eines monodispersen Prüfaerosols jederzeit einfach und schnell auch im eingebauten Zustand überprüft und gegebenenfalls justiert werden.

#### Erweiterungen/Zubehör

Die Datenübertragung erfolgt über eine integrierte Schnittstelle, TCP-IP für die CPCs und die Verdünnung (AK-Ethernet Protokoll auf Anfrage).

Die Kalibrierung des BEMS 4000 findet rückführbar bei Palas statt – natürlich inklusive eines umfangreichen Kalibrierzertifikats.

 $<sup>^1</sup>$ Link Website: https://www.linkeng.com/product/model-4222-brake-emissions-particle-measuring-system/



Hinweis! Dieses Produkt wird über unseren Partner Link Engineering vertrieben. Ihre Anfrage wird von uns gerne weitergeleitet.



# **VORTEILE**

- Einfache Integration in das BEMS System
- $\bullet$  Zeitaufgelöste Messung von  $PM_{2,5}$  und  $PM_{10}$
- Zusätzliche Messung der Partikelgrößenverteilung und  $\mathrm{PM}_1$
- Robustes, kompaktes Design



# **TECHNISCHE DATEN**

Messprinzip Optische Lichtstreuung

Messbereich (Anzahl  $C_N$ )  $< 2 \cdot 10^4 \text{ Partikel/cm}^3$ 

Messbereich (Größe) 0,18–18  $\mu$ m Volumenstrom 9,5 l/min

Größenkanäle Max. 64 (32/Dekade)

Stromverbrauch Ca. 200 W



# **ANWENDUNGEN**

• Zeitaufgelöste Messung von Bremsstaubemissionen



Mehr Informationen: https://www.palas.de/product/bems4000