# UF-CPC 200




Der UF-CPC 200 ist ein Butanol-basierter Nanopartikelzähler mit hoher Effizienz. Er misst die Anzahlkonzentrationen ultrafeiner Partikel (UFP) in Aerosolen. Das Modell 200 ist dabei für Konzentrationen bis 2 ·$10^6$ Partikel/$cm^3$ ausgelegt. So eignet es sich speziell zur niedrig verdünnten Messung hoher Aersolkonzentrationen aus Partikelgeneratoren, Abgas oder auch Umgebungsluft exponierter und stark belasteter Bereiche ausgelegt. Im Nephelometermodus sind Messungen bis 2 ·$10^7$ Partikel/$cm^3$ möglich. Der Zähler ist mit den Palas Größenklassierern einfach kombinierbar und ermöglicht damit direkt die Messung hoch konzentrierter und größenselektierte Aerosole z.B. zur Effizienzmessung von HEPA-Filtermedien in Prüfständen.

Das patentierte Verdampfer- und Kondensationsmodul ist wartungsfrei. Dies lässt durchgängige Betriebszeiten bis zu einem Jahr zu-

## Funktionsprinzip

## Kondensationspartikelzähler für Anzahlkonzentrationen bis 2 • $10^6$ Partikel/$cm^3$

Das Aerosol wird von der intern einstellbaren und geregelten Membranpumpe direkt der Verdampfereinheit zugeführt und dort mit der Arbeitsflüssigkeit n-Butanol gesättigt. Das Butanol fließt in einer spiralförmigen Rinne im Inneren des Zylinders zum Fuß des Verdampfers. Der nicht verdampfte Rest wird mittels einer zweiten Pumpe wieder in das Reservoir zurückgepumpt. Dadurch wird aktiv für eine Dauersättigung des Verdampfers gesorgt und gleichzeitig verhindert, dass sich Ablagerungen an den Innenwänden bilden.

Im Gegensatz zu einer Regelung mit kritischer Düse kann eine Verunreinigung des Systems nicht zu einem Abfall des Volumenstroms führen. Dies ist gerade bei Langzeitmessungen von Bedeutung. Der Volumenstrom kann zudem vom Anwender selbst kalibriert werden.

Die Detektion der kondensierten Partikel erfolgt über einen optischen Sensor, welcher neben den Konzentrationen ebenfalls die Größenverteilung der kondensierten Partikel bestimmt. Dadurch ist eine einfache und effiziente Qualitätskontrolle möglich.

Das System wird typischerweise mit einem Cut-Off D50 = 4,5 nm ausgeliefert (gemessen mit generierten und selektierten NaCl-Partikeln). Weitere sind einstellbar und können wahlweise genutzt werden.

Im Expertenmodus für die Forschung kann der Anwender eine Vielzahl von Parametern über den 7“ Touchscreen den individuellen Bedürfnissen anpassen.

Für Anwendungen im Bereich der Prozessüberwachung unterstützt das UF-CPC System eine standardisierte Schnittstelle mit verschiedenen Protokollauswahlmöglichkeiten, wie z. B. Modbus- oder ASCII Protokoll. Alle gemessenen Daten werden direkt auf dem Gerät inklusive der dazugehörigen Einstellungen abgelegt. Somit sind die Daten jederzeit zugreifbar und direkt visualisierbar.

**Erweiterungen/Zubehör**

Für das System ist ein klimatisiertes Wetterschutzgehäuse erhältlich.

## VORTEILE

- Intuitive Benutzeroberfläche mit hoch entwickelter Software für die Datenauswertung
- Uneingeschränkte Netzwerkfähigkeit, die Fernbedienung und Datenspeicherung im Internet unterstützt
- Visualisierung aller Betriebs- und Messdaten
- Integrierte Oberfläche für Prozessüberwachungsanwendungen
- Untere Zählgrenze D50 anpassbar auf 10 nm

## NORMEN UND ZERTIFIKATE

ISO 27891:2015

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Messprinzip | Aufkondensation von ultrafeinen Partikeln mit optische Konzentrationsmessung |
| Messbereich (Anzahl $C_N$) | $2 \cdot 10^6$ Partikel/$cm^3$ (Einzelzählmodus) |
| Messbereich (Größe) | 4 – >3.000 nm |
| Volumenstrom | 0,9 l/min (Butanol) 0,3 – 1 l/min (einstellbar für Forschungsanwendungen) (andere auf Anfrage) |
| Zeitliche Auflösung | Min. 1 s |
| Schnittstellen | USB, Ethernet (LAN), Wetterstation/Butanol-Level-Sensor, RS-232, T/rH Sensor |
| Benutzeroberfläche | Touchscreen, 800 • 480 Pixel, 7″ (17,78 cm) |
| Protokolle | UDP, UIDEP, B/H, MODBUS TCP/RTU, ASCII TCP/Seriell |
| Datenspeicher | 4 GB |
| Software | PDAnalyze |
| Detektionseffizienz (für kleine Partikel) | D50 = 10 +/- 1 nm (andere auf Anfrage); D90 < 20nm, D95 @ 40nm +/-10 nm, D90 @ 1000nm +/- 100nm |
| Messdatenerfassung | Digital, 20 MHz Prozessor, 256 Rohdatenkanäle |
| Lichtquelle | LED |
| Gehäuse | Tischgerät |
| Elektrischer Anschluss | 90 – 264 V, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | Mittlerer Stromverbrauch: 40 W |
| Aufstellungsbedingungen | +10 – +30 °C (andere auf Anfrage) |
| Genauigkeit | 5 % (Einzelzählmodus) |
| Reaktionszeit | $t_{90} < 2{,}8$ s, $t_{90-10} < 2{,}0$ s |
| Arbeitsflüssigkeit | n-Butanol (>99.5%) |
| Abmessungen | 290 • 240 • 350 mm (H • B • T) |
| Gewicht | Ca. 10 kg |
| Auflösung | Min. 1s |
| Datenmanagement | Vorbereitet zur Anbindung an die Palas Cloud MyAtmosphere (″MyAtmosphere-ready″) |

## Anwendungen

- Aerosolforschung
- Test von Filtern und Luftreinigern
- Umweltmessungen
- Studien zur Belastung am Arbeitsplatz und Arbeitsplatzsicherheit
- Studien zu Inhalation und gesundheitlichen Auswirkungen
- Prozessüberwachung
- Druckeremissionsstudien

Mehr Informationen:
https://www.palas.de/product/ufcpc200