

WELAS[®] DIGITAL 3000 H



Die Aerosolsensoren welas[®] 2070 H, HP, 2100 H, HP, 2200 H, HP, 2300 H, HP und welas[®] 2500 H, HP sind mit einer heizbaren und ggf. druckfesten Küvette ausgerüstet, um eine isobare und isotherme Probenahme bis in das Messvolumen des Sensors sicherzustellen.

Die Modellvariante welas[®] digital 3000 H bietet zusätzlich die Heizungsregelung für Temperaturen bis 250 °C für die Aerosolsensoren mit heizbarer Küvette.

Das welas[®] digital wird in der Regel auf den Betriebsvolumenstrom kalibriert. In der Version welas[®] digital 3000 H wird die Regelung des Probenahmenvolumenstromes in Hinblick auf die Temperatur und den Druck vom Kunden eigenständig übernommen.

FUNKTIONSPRINZIP

VORTEILE

- Messbereich von 0,2 μm bis 100 μm (bis zu 4 Messbereiche in einem Gerät wählbar)
- Bis zu vier Messbereiche in einem Gerät: 0,2 μm – 10 μm | 0,3 μm – 17 μm | 0,6 μm – 40 μm | 2 μm – 100 μm (zusätzlich für Sensoren 2300 und 2500)
- Größenkanäle bis zu 128 pro Messbereich
- Konzentrationsbereich von < 1 Partikel/ cm^3 bis zu 10^6 Partikel/ cm^3
- Kalibrierkurven für unterschiedliche Brechungsindizes
- Sehr hoher und reproduzierbarer Zählwirkungsgrad schon ab 0,2 μm (siehe Diagramm 2)
- Hohe zeitliche Auflösung von bis zu 10 ms
- Lichtwellenleitertechnik
- Messung in explosionsgefährdeter Umgebung
- Lange Lebensdauer der Lichtquelle von 2000 h
- Einfache Bedienung
- Die Kalibrierung, Reinigung und Lampenwechsel können vom Kunden eigenständig durchgeführt werden
- Wartungsarm

TECHNISCHE DATEN

Messprinzip		Optische Lichtstreuung
Messbereich (Anzahl C_N)		$< 1 \cdot 10^6$ Partikel/cm ³
Messbereich (Größe)		0,2 – 10 μm , 0,3 – 17 μm , 0,6 – 40 μm , 2 – 100 μm
Volumenstrom		5 l/min
Größenkanäle		Max. 64/Dekade
Zeitliche Auflösung		≥ 10 ms
Schnittstellen		USB
Benutzeroberfläche		Laptop
Software		PDControl
Thermodynamische Messbedingungen	Messbedin- gungen	250°C, -100 – 50 mbar
Messdatenerfassung		Digital, 20 MHz Prozessor, 256 Rohdatenkanäle
Lichtquelle		Xenon Bogenlampe 35 W
Gehäuse		Tischgehäuse, optional: mit Befestigungsstrebe für Rackeinbau
Elektrischer Anschluss		115 – 230 V, 50/60 Hz
Aufstellungsbedingungen		+5 – +40 °C (Steuereinheit)
Abmessungen		185 • 450 • 315 mm (H • B • T) (19")
Gewicht		Steuereinheit: ca. 18 kg, Sensor: ca. 2,8 kg

ANWENDUNGEN

- Abscheidegradbestimmung von KFZ Innenraumfiltern, Motorluftfiltern, Raumluftfiltern, Druckluftfiltern, Staubsaugerfiltern, abreinigbaren Filtern, Elektrofiltern, Ölabscheidern, Kühlschmierstoffabscheidern, Nassabscheidern, Zyklonen und anderen Abscheidern
- Isotherme und isobare Partikelgrößen- und Mengenbestimmung, z. B. in der Automobil-, Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie
- Untersuchung schneller, instationärer Prozesse
- Test von Rauchmeldern
- Partikelmessung zur Wolkenbildung
- Emissionsmessungen
- Atemfunktion: Inhalat / Exhalat (Partikelgröße und -anzahl)



Mehr Informationen:
<https://www.palas.de/product/welasdigital3000h>