



The welas[®] aerosol sensors welas[®] 2070 P, 2100 P, 2300 P and welas[®] 2500 P are equipped with a pressure-tight cuvette to ensure isobaric and isothermal sampling into the sensor's measurement volume. The Promo[®] system is usually calibrated for the operating volume flow. As the operating volume flow changes with pressure, it is advantageous for the user if automatic volume flow regulation for the sampling volume flow is provided for in the device.

In the Promo[®] 2000 P, the pressure of the carrier gas is measured, and the required operating volume flow is automatically set to 5 l/min.

工作原理

Includes:

- Mass flow controller for volume flow regulation
- Absolute pressure capsule
- Filter unit to protect the flow rate control

优势

- Sehr hohe Größenauflösung
- Konzentrationsbereich von < 1 Partikel/cm³ bis 10^6 Partikel/cm³
- Kalibrierkurven für unterschiedliche Brechungsindizes
- Sehr hoher und reproduzierbarer Zählwirkungsgrad schon ab $0,2 \mu\text{m}$
- Druckfest bis 10 bar (optional)
- Heizbar bis 250°C (optional)
- Lichtwellenleitertechnik
- Einfache Bedienung durch großes Touchdisplay
- Kalibrierung, Reinigung und Lampenwechsel können vom Kunden eigenständig durchgeführt werden
- Externe Ansteuerung über RS 232 oder Ethernet

技术数据

| | |
|-------------------------|--|
| 测量原理 | Optical light-scattering |
| 测量范围(数量浓度) | $< 1 \cdot 10^6 \text{ particles/cm}^3$ |
| 测量范围(粒径) | 0.2 – 10 μm , 0.3 – 17 μm , 0.6 – 40 μm , 2 – 100 μm |
| 体积流量 | 5 l/min regulated by mass flow |
| Size channels | Max. 128 (64/decade) |
| 接口 | USB, Ethernet (LAN), Wi-Fi, RS-232/485 |
| User interface | Touchscreen, 800 • 480 pixel, 7" (17.78 cm) |
| Data logger storage | 4 GB Compact Flash |
| 软件 | PDControl, FTControl, PDAnalyze |
| Data acquisition | Digital, 20 MHz processor, 256 raw data channels |
| Light source | Xenon arc lamp 35 W |
| 外壳 | Table housing, optional: with mounting brackets for rack-mounting |
| Support options | Direct remote access, Palas webserver service |
| Operating system | Windows 10 IoT (LTSC) |
| Power consumption | 100 W |
| Installation conditions | +5 – +40 °C (control unit) |
| Dimensions | 185 • 450 • 315 mm (H • W • D) (19") |
| 重量 | Control unit: approx. 8 kg, sensor: approx. 2.8 kg |

应用领域

- Emissionsüberwachung von Anlagen
- Steuerung von Mahl- und Sichtprozessen
- Überwachung von Produktionsprozessen in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie
- Test von Komplettfiltern, Trägheits- und Nassabscheidern oder Elektrofiltern



Mehr Informationen:
<https://www.palas.de/zh/product/promo2000p>